



**01B2 Salita / discesa
singola velocità**

01B2 / 01B2P GRU A SBALZO GIREVOLE 360° PORTATA 200KG A BATTERIA

**01B2P Salita singola velocità
Discesa velocità proporzionale**

Il modelli **01B2** e **01B2P** permettono di sollevare e movimentare carichi fino a **200 kg**. Sono dotate di una pulsantiera pensile con i comandi di salita e di discesa elettrica del braccio e di arresto emergenza. Sono equipaggiate con batteria a trazione e caricabatteria.

Agevolmente manovrabile grazie alla rotazione di **360°** e alle ruote pivotanti ad alta portata ad elevata scorrevolezza con supporti paracolpi e freni di stazionamento, il braccio di sollevamento è estensibile in 4 diverse posizioni.

I modelli **01B2** e **01B2P** non sono soggetti a visite periodiche di Enti abilitati alla certificazione su stato d'uso e manutenzione (portata max 200 kg).

È disponibile (optional) una prolunga che permette di aumentare lo sbalzo fino ad una lunghezza max di **1360 mm**.

Dati Tecnici			
	UM	01B2	01B2P
Peso	[kg]	440	440
Portata max	[kg]	200	200
Pressione max	[bar]	100	100
Potenza	[W]	300	300
Capacità Serbatoio	[litri]	1,5	1,5


Cilindro		
Corsa	Ø	Ø Stelo
[mm]	[mm]	[mm]
470	60	40

Sbalzi e portate con sfilo standard		
Posizione	Lunghezza	Portata
	[mm]	[kg]
1	455	200
2	590	170
3	725	150
4	860	130


Sbalzi e portate con prolunga (optional)		
Posizione	Lunghezza	Portata
	[mm]	[kg]
1	955	92
2	1090	85
3	1225	78
4	1360	71

Nr 1 Batteria	[V]	12
Trazione	[A]	80
Caricabatteria	[V]	220
	[A]	12

Caricabatteria ad alta frequenza, tecnologia Switching con filtro antidisturbo conforme alla normativa di compatibilità elettromagnetica.



**Pulsantiera discesa
singola velocità**



**Pulsantiera discesa
velocità proporzionale**

