



Portata 200 kg e 500 kg

01M2 / 01M5 GRU A SBALZO GIREVOLE 360° SALITA POMPA A MANO DISCESA REGOLABILE A VOLANTINO

I modelli **01M2** e **01M5** permettono di sollevare e movimentare carichi fino a **500 kg**. Agevolmente manovrabili grazie alla rotazione di **360°** e alle ruote pivotanti ad alta portata ad elevata scorrevolezza con supporti paracolpi e freni di stazionamento.

Sono equipaggiate di pompa a mano a doppio effetto estremamente leggera che consente un sollevamento veloce.

Un volantino di discesa del braccio con pomello zigrinato per una presa stabile e sicura posizionato in prossimità della pompa, permette la regolazione della velocità di discesa, il braccio è estensibile in 4 diverse posizioni.

I modelli **01M2** e **01M5** non richiedono alcuna certificazione né abilitazione per chi le utilizza. È disponibile un accessorio prolunga sfilo che permette di aumentare lo sbalzo fino ad una lunghezza massima di **1360 mm**.



Dati Tecnici

	UM	01M2	01M5
Peso	[kg]	400	600
Portata max	[kg]	200	500
Pressione max	[bar]	160	160
Capacità Serbatoio	[litri]	2	2

Cilindro

Corsa	Ø	Ø Stelo
[mm]	[mm]	[mm]
470	60	40

Sbalzi e portate con sfilo standard

Posizione	Lunghezza	Portata	
		01M2	01M5
	[mm]	[kg]	
1	455	200	500
2	590	170	420
3	725	150	370
4	860	130	320

Sbalzi e portate con prolunga (optional)

Posizione	Lunghezza	Portata	
		01M2	01M5
	[mm]	[kg]	
1	955	92	220
2	1090	85	200
3	1225	78	180
4	1360	71	160

